

Sídlo firmy: Walfer spol. s r.o.  
CZ-756 03 Halenkov 051  
Tel: +420 571 457 346, +420 777 565 027  
Email:walfer@walfer.cz Web:www.walfer.cz

**Prodejna a míchárna barev- Liptál:**  
CZ-756 31 Liptál 540  
Tel: + 420 777 565 036, +420 777 565 024  
Email: barvy@walfer.cz

## Technický list

**DELTA®**  
WOODPROTECTION

# DELTA® Imprägniergrund 1.06

## Typ

Vodou ředitelný barevný impregnační základ na impregnaci neošetřeného dřeva ve venkovním prostředí s preventivním účinkem proti dřevokazným houbám a zamodráním dřeva a i s preventivním účinkem proti hmyzu.

## Účel použití

DELTA® Imprägniergrund 1.06 slouží jako ochrana před hnilobou a zamodráním dřevěných dílů bez kontaktu se zemí ve venkovním prostředí podle DIN 68800, část 3.

Slouží jako fungicidní základní nátěr výhradně v nátěrovém systému pro všechny rozměrově nestálé až rozměrově stálé dřevěné díly, např. obklady, ploty, šindele, pergoly, bednění apod., stejně tak i pro okna a venkovní dveře. Nepoužívejte do vnitřních prostor, na včelíny nebo sauny.

Určen jako impregnační základ v systému s DELTA® Fenster Compact 6.05.

**Balení:** 1,0/2,5/5,0/20,0 litrů

**Barevné odstíny:** bezbarvá 0000

Základové barevné odstíny podle aktuálního vzorníku barevných odstínů Woodprotection Industriebaukarte.

## Technické údaje

Hustota (20° C): ca 1,01 g/ml

Viskozita (20° C): ca 11 sec. (DIN 53211/ 4 )

Obsah účinné látky ve 100 g: 0,80 % IPBC (jodkarbamát)  
0,40 % tebuconazol

Teplota zpracování: > 8° C (platí pro vzduch, objekt/podklad a nátěrový materiál)

Obsah pevných látek: 8,4 %

Schnutí při 20°C a 60%  
relativní vlhkosti vzduchu: cca 4 hodiny podle savosti podkladu

Nevhodné podmínky, např. vysoká vlhkost vzduchu, nízká teplota okolního vzduchu nebo natíraného dřevěného dílu a nedostatečná cirkulace vzduchu mohou výrazně ovlivňovat dobu schnutí, která se tak úměrně prodlužuje.

Sídlo firmy: Walfer spol. s r.o.  
CZ-756 03 Halenkov 051  
Tel: +420 571 457 346, +420 777 565 027  
Email:walfer@walfer.cz Web:www.walfer.cz

**Prodejna a míchárna barev- Liptál:**  
CZ-756 31 Liptál 540  
Tel: + 420 777 565 036, +420 777 565 024  
Email: barvy@walfer.cz

## DELTA® Imprägniergrund 1.06

Vydatnost: 8 – 12 m<sup>2</sup>/litr  
(v závislosti na vlastnostech povrchu, přesný údaj o spotřebě je možno stanovit jen na konkrétním objektu )

Nanášené množství: 200 ml/m<sup>2</sup>

\* Hodnoty typické pro produkt (žádná specifikace)

### Příprava podkladu

Dřevo určené k natírání musí být před aplikací neošetřené, nesmí být znečištěné prachem, tukem a jinými nečistotami. Vlhkost dřeva nemá překročit 20% a nemá být nižší než 8%.  
Je nutné dodržovat příslušná nařízení, doporučení a směrnice s ohledem na konstrukci, přípustnou vlhkost a kvalitu dřeva ošetřovaného dílu.

### Vlastnosti produktu

DELTA® Imprägniergrund 1.06 proniká díky dobrým penetračním vlastnostem hluboko do dřeva a účinně působí proti napadení dřevozabarvujícími a dřevokaznými houbami. Navíc má preventivní účinek protu hmyzu.

DELTA® Imprägniergrund 1.06 zprostředkovává přilnavost dalších vrstev následujících nátěrů a může být použit výhradně pro venkovní prostředí v nátěrovém systému se všemi vodouředitelnými nebo rozpouštědlovými laky, lazurami nebo krycími nátěry.

Možno použít i na dřevo tropických stromů. Vzhledem k odlišným vlastnostem tohoto dřeva a s ohledem na obsah vnitřních látek a savost se doporučuje zkušební nátěr a ověření nutnosti chemické ochrany.

**Skladování:** V uzavřených originálních plechovkách uchovávat v chladu a suchu, chránit před mrazem.

### Údaje pro použití

**DELTA® Imprägniergrund 1.06 se může aplikovat natíráním, máčením nebo poléváním. Jiný způsob aplikace není přípustný.**

Čela řezných ploch se musí vzhledem k jejich zvýšené savosti, zejména v oblasti odkapávacích hran dostatečně naimpregnovat, až dojde k nasycení materiálu. Přebytečný materiál se musí z plochy odstranit, nechá se stéct nebo se okartáčuje. V žádném případě nemohou být na povrchu po nanesení základního nátěru DELTA® Imprägniergrund 1.06 patrná lesklá místa.

Náčiní je od zaschlého materiálu možné vyčistit např. univerzálním ředidlem. Při čištění berte v úvahu rozpouštědlový účinek ředidla na materiál čištěného náčiní.

Ředění tekutého materiálu vodou je nepřipustné, aby nedošlo ke snížení obsahu účinných látek a tím ke snížení ochranného účinku.

Sídlo firmy: Walfer spol. s r.o.  
CZ-756 03 Halenkov 051  
Tel: +420 571 457 346, +420 777 565 027  
Email:walfer@walfer.cz Web:www.walfer.cz

**Prodejna a míchárna barev- Liptál:**  
CZ-756 31 Liptál 540  
Tel: + 420 777 565 036, +420 777 565 024  
Email: barvy@walfer.cz

## DELTA® Imprägniergrund 1.06

Speciálně při aplikaci poléváním nebo máčením je třeba, aby byly nádoby během pracovních přestávek stále přikryty nebo uzavřeny, aby se minimalizovala ztráta v důsledku odpařování.

DELTA® Imprägniergrund 1.06 může být po odpovídající době schnutí přetírán všemi běžně prodejnými vodou ředitelnými nebo rozpouštědlovými laky, lazurami, krycími nátěry nebo v nátěrovém systému s DELTA® Fenster Compact 6.05.

**Jako další vrstvy doporučujeme aplikovat pigmentovaný mezinátěr a krycí nátěr našich produktů DELTA® Flächenlasur 5.02 nebo DELTA® Fensterdeck 6.07.**

Po nanesení DELTA® Imprägniergrund 1.06 případně provedte přebroušení.

Předchozí aplikací DELTA® Imprägniergrund 1.06 jako základního nátěru docílíme jednoduššího vzhledu povrchu s ohledem na mramorování. Současně je intenzita zbarvení následných nátěrů pigmentovanými tenkovrstvými nebo impregnačními lazurami výrazně menší než u neošetřeného dřeva.

### Údaje o spotřebě

Spotřeba velmi silně závisí na způsobu aplikace, savosti ošetřovaného podkladu, vlhkosti dřeva a druhu dřevěného dílu.

Bez ohledu na ztráty při daném způsobu nanášení činí spotřeba **80 - 130 ml/m<sup>2</sup>/nátěr**, což odpovídá výtlačnosti **8 - 12 m<sup>2</sup>/litr**.

Aby bylo dosaženo většího množství naneseného materiálu, doporučuje se nanášení způsobem „mokrý do mokrého“.

### Bezpečnostní údaje

Zařazení a označení naleznete v aktuálním bezpečnostním listu, který si můžete stáhnout na <https://www.delta-lackcolor.de/delta-de/service/infomaterial/sdb.php>.

#### **Kód produktu/GISCODE podle BG-BAU – GISBAU:**

Viz etiketa na výrobku a aktuální bezpečnostní list (odstavec 7.3)

Návod k použití podle §14 vyhlášky o nebezpečných látkách pro svůj provoz najdete na <http://www.wingis-online.de/>

#### **Varování:**

Prostředky na ochranu dřeva obsahují biocidní účinné látky na ochranu dřeva proti škůdcům. Je možné je používat pouze v souladu s návodem na použití a pouze v povolených oblastech. V opačném případě může vést k poškození zdraví a životního prostředí.

**Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte štítek a informace o produktu.**

#### **Omezení použití:**

Nepoužívejte na ošetření dřeva, které je v bezprostředním kontaktu s potravinami nebo krmivem.

**Dbejte pokynů v bezpečnostním listu.**

Sídlo firmy: Walfer spol. s .r o.  
CZ-756 03 Halenkov 051  
Tel: +420 571 457 346, +420 777 565 027  
Email:walfer@walfer.cz Web:www.walfer.cz

**Prodejna a míchárna barev- Liptál:**  
CZ-756 31 Liptál 540  
Tel: + 420 777 565 036, +420 777 565 024  
Email: barvy@walfer.cz

## **DELTA® Imprägniergrund 1.06**

### **Zvláštní upozornění**

DELTA® Imprägniergrund 1.06 nesmí být bez dalších nátěrů přímo vystaven povětrnostním vlivům.

Není-li možné bezprostředně aplikovat další vrstvy nátěru na dílech základovaných DELTA® Imprägniergrund 1.06, je třeba přijmout vhodná opatření – např. příkrýt díly syntetickými plachtami DELTA Plan 1000 (firma Dörken, Herdecke) tak, aby byla zajištěna ochrana proti vlhkosti (déšť, sníh). V co možná nejkratší době je nutno kvalifikovaně provést další nebo konečné ošetření.

Údržba dřevěných ploch:

Pravidelná kontrola a údržba natřených dřevěných dílů je nezbytná, abychom předešli poškození dřeva a nátěru. Proto doporučujeme natřené díly pravidelně a kvalifikovaně kontrolovat a zjištěné nedostatky na dílu nebo nátěru ihned odborně odstranit.

### **Všeobecná upozornění**

Údaje uvedené v technickém listu byly sestaveny na základě nejnovějších poznatků vývoje a techniky použití a obsahují doporučení a upozornění. Popisují naše výrobky a informují o jejich použití a zpracování.

Vzhledem k rozmanitosti a odlišnosti konkrétních pracovních podmínek a používaných materiálů není možné v našem popisu obsáhnout všechny jednotlivé případy.

Pro trvanlivost nátěru je nezbytná včasná údržba a renovace.

Pokud výslovně nepotvrdíme písemnou formou specifické vlastnosti a vhodnost produktu pro konkrétní účely, je technické poradenství týkající se použití produktů, i když v dobré víře, nezávazné. Právní závazky nemohou být z výše uvedených údajů vyvozeny.

Naše technická doporučení týkající se použití výrobku jsou nezávazná. Nevytvářejí žádný právní vztah a žádné vedlejší závazky z kupní smlouvy.

Při testování našich produktů za daným účelem použití není zákazník/zpracovatel zbaven vlastní odpovědnosti.

Podporu zákazníkům poskytujeme dle nejlepšího vědomí, v dobré víře, na základě nejnovějších poznatků.

V ostatních případech platí naše Všeobecné obchodní podmínky.

S vydáním tohoto technického listu ztrácejí všechny údaje dřívějších vydání svou platnost.

Poradenství pro alergiky na čísle +49 2330 / 63 184.

Ohledně dalších technických informací se, prosím, obraťte na naše technické oddělení, telefon +49 2330 / 63 243.

Další informace naleznete na našich internetových stránkách [www.doerkencoatings.de](http://www.doerkencoatings.de). Zde naleznete všechny technické listy a bezpečnostní listy k našim produktům.

W -106 DELTA® Imprägniergrund 1.06 010920 FL  
Stand 09/2020