



**DELTA**  
WOODPROTECTION

## DELTA Active –Lasur 5.11



Vyhovuje DIN EN 71 Teil 3 –  
Bezpečnost dětských hraček

### DELTA Active –Lasur 5.11

#### Použití

Povětrnosti odolná, filmotvorná středněvrstvá lazura s vysokou odolností proti UV-záření na všechny rozměrově nestálé a omezeně rozměrově stálé dřevěné konstrukční prvky ve vnitřním i venkovním prostředí.

Dřevěné fasády, hrázděná konstrukce, střešní podhledy, okenice, dřevo ve vnitřním prostředí.....

#### Typ

Rozpuštědlová středněvrstvá lazura vytvářející minimální film, bez biocidů. Hedvábně lesklý systém „z jedné plechovky“ impregnuje a zušlechtluje povrch. Vyroce transparentní.

#### Vlastnosti produktu

Druh	středněvrstvá lazura na dřevo
Pojiva	alkydová báze
Oblast použití	vnitřní + venkovní prostředí
Stupeň lesku	hedvábně lesklá
Hustota	Lehce tixotropní
Vydatnost	10 – 16 m <sup>2</sup> / litr
Spotřeba	60 – 100 ml / m <sup>2</sup>
Zaschlý proti prachu	4 h
Další vrstva	10-16 h
Počet nátěrů	2-3
Nanášení	natírání/podmíněně stříkání
Velikost plechovek v litrech	1/2,5 /5/20
Barevné odstíny	bezbarvá nebo pigmentovaná - v mnoha odstínech pravého dřeva

- ▶ používá se jako systém „z jedné plechovky“ – základní nátěr, mezinátrér a konečný nátěr
- ▶ s velmi mírným zápachem, bez aromatová, bez obsahu biocidů
- ▶ vodooodpudivá
- ▶ trojnásobná ochrana proti UV-záření díky speciálním pigmentům / ochranným látkám proti Uv-záření
- ▶ významně omezuje šednutí povrchu dřeva
- ▶ viditelně minimální vznik trhlin
- ▶ tím až o 50% vyšší životnost
- ▶ potlačená tvorba kapek
- ▶ velký plošný výkon
- ▶ snadná renovace

## DELTA Flächenlasur plus 5.02



Vyhovuje DIN EN 71 Teil 3 –  
Bezpečnost dětských hraček

### DELTA Flächenlasur plus 5.02

#### Použití

Povětrnosti odolná, filmotvorná lazura na dřevo na všechny omezeně rozměrově stálé a rozměrově stálé dřevěné konstrukční prvky ve vnitřním i venkovním prostředí.

Okna, dveře, dřevěné fasády, hrázděná konstrukce, střešní podhledy, okenice, dřevo ve vnitřním prostředí.....

#### Typ

Vodouředitelná středněvrstvá lazura bez biocidů s vysokou odolností proti UV-záření při nejvyšší transparentnosti. Vyhovuje DIN EN 71 Teil 3 – Bezpečnost dětských hraček

#### Vlastnosti produktu

Druh	středněvrstvá lazura na dřevo
Pojiva	báze akrylátová disperze
Oblast použití	vnitřní + venkovní prostředí
Stupeň lesku	matná - hedvábně matná
Hustota	řídká
Vydatnost	5 – 16 m <sup>2</sup> / litr
Spotřeba	60 – 200 ml / m <sup>2</sup>
Zaschlý proti prachu	1 h
Další vrstva	4-8 h
Počet nátěrů	2-3
Nanášení	natírání/ stříkání
Velikost plechovek v litrech	1/2,5 /5/20
Barevné odstíny	bezbarvá nebo pigmentovaný - v mnoha odstínech pravého dřeva

- ▶ s velmi mírným zápachem
- ▶ omezená tvorba kapek
- ▶ hydrofobní - snižuje nasákovost vody
- ▶ vysoce odolná proti povětrnostním podmínkám, elastická a difúzní ochranná membrána
- ▶ transparentní pigmentace podle DIN EN 927 díl 1
- ▶ ověřená UV-propustnost podle směrnice 3 „Náterové systémy na okna“, ověřil Institut für Fenstertechnik, Rosenheim
- ▶ okna a dveře se při zavření absolutně neslepují