

DELTA
WOODPROTECTION



DELTA Langzeitlasur plus 5.04



DELTA Langzeitlasur plus 5.04

Použití

Ideální na rozměrově stálé dřevěné konstrukční prvky jako jsou okna a dveře. Povětrnosti odolná, filmtvorná lazura na všechny omezeně rozměrově stálé a rozměrově stálé dřevěné konstrukční prvky ve vnitřním i venkovním prostředí.

Okna, dveře, řevěné fasády, hrázděné konstrukce, střešní podhledy, okenice, dřevo ve vnitřním prostředí.....

Typ

Rozpouštědlová tixotropní silnovrstvá lazura bez obsahu biocidů, s velmi kvalitním ochranným filmem a prodyšnou membránou chránící proti povětrnostním podmínkám..

Vlastnosti produktu

Druh	silnovrstvá lazura na dřevo
Pojiva	alkydová báze
Oblast použití	vnitřní + venkovní prostředí
Stupeň lesku	hedvábně lesklá
Hustota	tixotropní
Vydatnost	5 – 14 m ² / litr
Spotřeba	70 – 200 ml / m ²
Zaschlý proti prachu	4 h
Další vrstva	4-16 h
Počet nátěrů	2-3
Nanášení	natírání/ stříkání
Velikost plechovek v litrech	1/2,5 /5/20
Barevné odstíny	bezbarvá nebo pigmentovaná - v mnoha odstínech pravého dřeva

- ▶ s velmi mírným zápachem, bezaromátová
- ▶ omezená tvorba kapek
- ▶ hydrofobní - snižuje nasákavost vlhkosti a vody
- ▶ vysoce odolná proti povětrnostním podmínkám díky obsahu transparentních oxidů železa – pigmentů plus absorbátorů UV-záření
- ▶ vysoce odolná proti povětrnostním podmínkám, elastická a difúzní ochranná membrána
- ▶ transparentní pigmentace podle DIN EN 927 díl 1
- ▶ ověřená UV -propustnost podle směrnice 3 „Nátěrové systémy na okna“, ověřil Institut für Fenstertechnik, Rosenheim
- ▶ nadstandardní hedvábně lesklý povrch

