



DELTA VentiDeck 7.04



DELTA VentiDeck 7.04

Použití

Vhodný k natírání a kromě toho ideální pro aplikaci stříkáním na okna a dveře. Pigmentovaný, hedvábně lesklý základní nátěr, mezinátěr i konečný nátěr na dřevo ve vnitřním i venkovním prostředí.

Typ

Vlhkost regulující nátěrová hmota na dřevo na bázi alkydové pryskyřice.

Prodyšný systém „z jedné plechovky“ – krycí.

Vlastnosti produktu

Druh	prodyšný rozpouštědlový lak na dřevo
Pojiva	na bázi olejové alkydové pryskyřice
Oblast použití	vnitřní + venkovní prostředí
Stupeň lesku	hedvábně lesklý
Hustota	omezená tvorba kapek
Vydatnost	7 – 10 m ² / litr
Spotřeba	100 – 140 ml / m ²
Zaschlý proti prachu	2-4 h
Další vrstva	12 - 16 h
Počet nátěrů	2-3
Nanášení	stříkání, válečkování, natírání
Velikost plechovek v litrech	2,5
Barevné odstíny	Bílá a tónované barevné odstíny: RAL, NCS

- ▶ optimální ochrana povrchu –
- ▶ může se aplikovat i v chladnějším ročním období až do + 5 °C
- ▶ vysoká odolnost proti povětrnosti
- ▶ trvale elastický
- ▶ vynikající pokrytí hran
- ▶ vynikající kryvost
- ▶ minimální sklon k ušpinění
- ▶ ideální na renovace

DELTA Wetterschutz 7.01



DELTA Wetterschutz 7.01

Použití

Okna, dveře, dřevěné fasády, hrázdně konstrukce, střešní podhledy, okenice, dřevo ve vnitřním prostředí...

Povětrnostním podmínkám odolný, trvale elastický krycí nátěr na všechny dřevěné konstrukční prvky ve vnitřním i venkovním prostředí.

Typ

Vodouředitelný krycí nátěr jako systém „z jedné plechovky“ (disperzní lak na čisté akrylátové bázi podle DIN EN 927 díl 1)

Vlastnosti produktu

Druh	krycí nátěr na dřevo
Pojiva	čistě akrylátová báze
Oblast použití	vnitřní + venkovní prostředí
Stupeň lesku	hedvábně lesklý
Hustota	omezená tvorba kapek
Vydatnost	7 – 10 m ² / litr
Spotřeba	100 – 150 ml / m ²
Zaschlý proti prachu	1-2 h
Další vrstva	po 6 h
Počet nátěrů	2-3
Nanášení	natírání / válečkování / stříkání
Velikost plechovek v litrech	1 / 2,5 / 5 / 12
Barevné odstíny	Bílá a tónované barevné odstíny: RAL, NCS

- ▶ hedvábně lesklý, zachovává strukturu povrchu
- ▶ difúzní – v nátěrovém systému reguluje vlhkost
- ▶ odolný nečistotám díky speciální povrchové úpravě
- ▶ absolutně nedochází ke slepování – (obzvláště důležité u oken a dveří)
- ▶ stabilní proti UV-záření – nekřídúje
- ▶ zpracovává se lehce a účelně, další vrstvu je možno aplikovat bez přebroušení podkladu
- ▶ velmi dobrá přilnavost
- ▶ v jednom dni je možné aplikovat 2 -3 vrstvy
- ▶ neobsahuje biocidy – vhodný i pro vnitřní prostředí
- ▶ používá se v nátěrovém systému s DELTA Isoliergrund 7.02