

DELTA
WOODPROTECTION



DELTA Fensterdeck 6.07



DELTA Fensterdeck 6.07

Použití

Aplikace stříkáním na okna, dveře a fasády.

Pigmentovaná, pololesklá, krycí nátěrová hmota na všechny omezeně rozměrově stálé a rozměrově stálé dřevěné konstrukční prvky ve venkovním i vnitřním prostředí.

Typ

Vodouředitelný lak na stříkání podle DIN EN 927- krycí.

Vlastnosti produktu

Druh	lak na stříkání
Pojiva	čistě akrylátová báze
Oblast použití	vnitřní + venkovní prostředí
Stupeň lesku	pololesklý
Hustota	omezená tvorba kapek
Vydatnost	5 – 7 m ² / litr
Spotřeba	150 – 200 ml / m ²
Zaschlý proti prachu	0,5 h
Další vrstva	3 – 4 h
Počet nátěrů	2 – 3
Nanášení	natírání/ válečkování / stříkání
Velikost plechovek v litrech	2,5 / 5 / 20
Barevné odstíny	Bílá a tónované barevné odstíny: RAL, NCS

- ▶ s vysokou odolností proti slepování podle směrnice 4 institutu Institut für Fenstertechnik Rosenheim
- ▶ s povrchem odolným proti poškrábání
- ▶ minimální sklon k znečištění
- ▶ trvale elastický a vysoce difúzní
- ▶ nestěkává na svislých plochách cca 250 µ na jednu vrstvu
- ▶ neobsahuje biocidy
- ▶ k dispozici je vlastní vzorkovnice barevných odstínů

DELTA FensterCompact 6.05



DELTA Fenstercompact 6.05 – průhledný

Použití

Ideální pro aplikaci stříkáním na okna a dveře.

Pigmentovaná, pololesklá, průhledná nátěrová hmota na všechny omezeně rozměrově stálé a rozměrově stálé dřevěné konstrukční prvky ve venkovním i vnitřním prostředí.

Typ

Vodouředitelný lak na stříkání podle DIN EN 927 – průhledný, filmtvorný.

Vlastnosti produktu

Druh	lak na stříkání
Pojiva	čistě akrylátová báze
Oblast použití	vnitřní + venkovní prostředí
Stupeň lesku	pololesklý
Hustota	omezená tvorba kapek
Vydatnost	5 – 7 m ² / litr
Spotřeba	150 – 200 ml / m ²
Zaschlý proti prachu	0,5 h
Další vrstva	3 – 4 h
Počet nátěrů	2 – 3
Nanášení	natírání/ válečkování / stříkání
Velikost plechovek v litrech	2,5 / 5 / 20
Barevné odstíny	Bezbarvá báze

- ▶ s vysokou odolností proti slepování podle směrnice 4 institutu Institut für Fenstertechnik Rosenheim
- ▶ s povrchem odolným proti poškrábání
- ▶ minimální sklon k znečištění
- ▶ trvale elastický a vysoce difúzní
- ▶ nestěkává na svislých plochách cca 200 µ na jednu vrstvu
- ▶ neobsahuje biocidy
- ▶ k dispozici je vlastní vzorkovnice barevných odstínů