



## DELTA Imprägniergrund 1.02



Ochranný prostředek na dřevo podle DIN 68800, díl 3 – B, Pv

### DELTA Imprägniergrund 1.02

#### Použití

Na surové dřevo ohrožené zamodráním, jako je jehličnaté dřevo, pro venkovní prostředí stejně jako na vnitřní strany oken a venkovních dveří.

#### Typ

Rozpouštědlový základ na ochranu dřeva s účinnými látkami proti zamodráním a dřevokazným houbám, na všechny omezeně rozměrově stálé a rozměrově stálé staticky nezatížené konstrukční prvky ve venkovním prostředí bez kontaktu se zemí

#### Vlastnosti produktu

Druh	fungicidní základ s ochranou proti zamodráním
Pojiva	alkydová pryskyřice
Oblast použití	venkovní prostředí
Stupeň lesku	matný
Hustota	řídký
Vydatnost	5 – 15 m <sup>2</sup> / litr
Spotřeba	70 – 200 ml / m <sup>2</sup>
Zaschlý proti prachu	2-4h
Další vrstva	6-12 h
Počet nátěrů	1
Nanášení	máčení/polévání/natírání
Velikost plechovek v litrech	1/2,5 / 5/20
Barevné odstíny	bezbarvý nebo pigmentovaný

- ▶ s velmi mírným zápachem, bezaromátový
- ▶ impregnuje, zprostředkovává přilnavost dalších vrstev nátěrových hmot
- ▶ egalizuje
- ▶ proniká hluboko do dřeva
- ▶ může být použit pouze v nátěrovém systému s průhlednými nebo krycími lazurami DELTA nebo je možné aplikovat na něj krycí lak na dřevo
- ▶ zprostředkovává přilnavost dalších vrstev nátěrových hmot a na přání poskytuje zabarvení pro následné nátěry

JE TŘEBA DBÁT NA BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ BIOCIDNÍCH LÁTEK. PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE OZNAČENÍ A INFORMACE O PRODUKTU.

## DELTA Imprägniergrund 1.06



Ochranný prostředek na dřevo podle DIN 68800, díl 3 – B, Pv

### DELTA Imprägniergrund 1.06

#### Použití

Na surové dřevo ohrožené zamodráním, jako je jehličnaté dřevo, pro venkovní prostředí stejně jako na vnitřní strany oken a venkovních dveří.

#### Typ

Vodouředitelný základ na ochranu dřeva s účinnými látkami proti zamodráním a dřevokazným houbám, na všechny omezeně rozměrově stálé a rozměrově stálé staticky nezatížené konstrukční prvky ve venkovním prostředí bez kontaktu se zemí

#### Vlastnosti produktu

Druh	fungicidní základ s ochranou proti zamodráním
Pojiva	alkydová pryskyřice
Oblast použití	venkovní prostředí
Stupeň lesku	matný
Hustota	řídký
Vydatnost	6 – 14 m <sup>2</sup> / litr
Spotřeba	70 – 160 ml / m <sup>2</sup>
Zaschlý proti prachu	nejméně 4h
Další vrstva	6-8 h
Počet nátěrů	1 – 3 x nezřetěžený
Nanášení	máčení/polévání/natírání
Velikost plechovek v litrech	2,5 / 5/20
Barevné odstíny	bezbarvý nebo pigmentovaný

- ▶ s velmi mírným zápachem, bezaromátový
- ▶ impregnuje, zprostředkovává přilnavost dalších vrstev nátěrových hmot
- ▶ reguluje vlhkost
- ▶ egalizuje
- ▶ proniká hluboko do dřeva
- ▶ je rychleschnoucí
- ▶ může být použit pouze v nátěrovém systému s průhlednými nebo krycími lazurami DELTA nebo je možné aplikovat na něj krycí lak na dřevo

JE TŘEBA DBÁT NA BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ BIOCIDNÍCH LÁTEK. PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE OZNAČENÍ A INFORMACE O PRODUKTU.