



DELTA Imprägnierlasur plus 3.01



Ochranný prostředek na dřevo podle DIN 68800, díl 3 – B, Pv

DELTA Imprägnierlasur plus 3.01

Použití

Tenkvrstvý lazurovací nátěr a impregnace v jednom.

Používá se jen ve venkovním prostředí: dřevěné fasády, obkládací desky, šindele, střešní podhledy, okenice, pergoly, ploty....

Typ

Rozpouštědlová tenkvrstvá lazura s účinnými látkami proti zamodráním a dřevokazným houbám, na všechny rozměrově nestálé a omezeně rozměrově stálé, staticky nezátížené dřevěné konstrukční prvky ve venkovním prostředí bez kontaktu se zemí.

Jako fungicidní základní nátěr pro venkovní prostředí v nátěrovém systému s filmotvornou lazurou nebo krycím nátěrem.

Vlastnosti produktu

Druh	tenkvrstvá lazura na dřevo
Pojiva	alkydová pryskyřice
Oblast použití	venkovní prostředí
Stupeň lesku	matný – hedvábně matný
Hustota	řidká
Vydatnost	10 – 12 m ² / litr
Spotřeba	80 – 100 ml / m ²
Zaschlý proti prachu	4 h
Další vrstva	6-10 h
Počet nátěrů	2-3
Nanášení	natírání/máčení/ podmíněně polévání
Velikost plechovek v litrech	1/2,5 / 5/20
Barevné odstíny	bezbarvá nebo pigmentovaná – v mnoha odstínech pravého dřeva

- ▶ s velmi mírným zápachem, bezaromátový
- ▶ s obsahem fungicidů – používat pouze ve venkovním prostředí
- ▶ dobrá ochrana proti UV-záření díky barevným pigmentům
- ▶ snižuje nasákavost vody
- ▶ impregnační, difúzní
- ▶ proniká hluboko do dřeva
- ▶ zprostředkovává přílnavost dalších vrstev nátěrových hmot a poskytuje zabarvení pro následné nátěry
- ▶ velmi snadné nanášení – ideální také pro renovační nátěry

JE TŘEBA DBÁT NA BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ BIOCIDNÍCH LÁTEK. PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE OZNAČENÍ A INFORMACE O PRODUKTU.

DELTA Hydrolasur plus 3.04



Ochranný prostředek na dřevo podle DIN 68800, díl 3 – B,

DELTA Hydrolasur plus 3.04

Použití

Tenkvrstvý lazurovací nátěr + impregnace v jednom.

Používá se jen ve venkovním prostředí: okna, dveře, dřevěné fasády, obkládací desky, střešní podhledy, okenice, pergoly ...

Typ

Vodouředitelná lazura na dřevo s účinnými látkami proti zamodráním, na všechny rozměrově nestálé a omezeně rozměrově stálé, staticky nezátížené konstrukční prvky ve venkovním prostředí bez kontaktu se zemí.

Vlastnosti produktu

Druh	tenkvrstvá lazura na dřevo
Pojiva	hydrosol
Oblast použití	venkovní prostředí
Stupeň lesku	matný – hedvábně matný
Hustota	řidká
Vydatnost	10 – 16 m ² / litr
Spotřeba	60 – 100 ml / m ²
Zaschlý proti prachu	1 h
Další vrstva	4 h
Počet nátěrů	2-3
Nanášení	natírání/máčení/ polévání
Velikost plechovek v litrech	2,5 / 5/20
Barevné odstíny	bezbarvá nebo pigmentovaná - v mnoha odstínech pravého dřeva

- ▶ s velmi mírným zápachem
- ▶ s obsahem fungicidů
- ▶ dobrá ochrana proti UV-záření díky barevným pigmentům
- ▶ impregnační - snižuje nasákavost vlhkosti a vody
- ▶ difúzní
- ▶ rychleschnoucí – za jeden den můžeme nanést dvě vrstvy
- ▶ velmi snadné nanášení
- ▶ ideální také pro renovační nátěry

JE TŘEBA DBÁT NA BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ BIOCIDNÍCH LÁTEK. PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE OZNAČENÍ A INFORMACE O PRODUKTU.