



## DELTA Hydrostop plus 9.04



Ochranný prostředek na dřevo  
podle DIN 68800, díl 3 – B, Pv

### DELTA Hydrostop plus 9.04

#### Použití

Vodu a nečistoty odpuzující ochranný olej na dřevo s DELTA odperlouvacím efektem.

Na všechny druhy neošetřeného a neholbovaného dřeva resistenční třídy 3 – 5, podle DIN EN 350 -2, (např. smrk, borovice, modřín, týk) a dřevěné konstrukční prvky ve venkovním prostředí.

#### Typ

Rozpouštědlový olej na dřevo s účinnými látkami proti zamodrání a dřevokazným houbám (ochranný prostředek na dřevo podle DIN 68 800-3 P,B) se silně vodoodpudivým účinkem.



#### Vlastnosti produktu

Druh	ochranný olej na dřevo s obsahem fungicidů
Pojiva	kombinace alkydových pryskyřic
Oblast použití	venkovní prostředí
Stupeň lesku	matný – hedvábně lesklý
Hustota	řídký
Vydatnost	8 – 14 m <sup>2</sup> / litr
Spotřeba	70 – 125 ml / m <sup>2</sup>
Zaschlý proti prachu	16 - 24 h
Další vrstva	po 24 h
Počet náterů	2-3
Nanášení	natírání/máčení/ polévání
Velikost plechovek v litrech	1/2,5 /5/20
Barevné odstíny	bezbarvý nebo pigmentovaný – v mnoha odstínech pravého dřeva a odstínech šedého dřeva

- ▶ s hluboko pronikajícími účinnými látkami na ochranu dřeva
- ▶ difúzní pro vodní páru – žádné odlupování na povrchu
- ▶ chrání dřevěný konstrukční prvek před nadměrným botnáním a sesýcháním působením vody a vlhkosti
- ▶ tím redukuje náchylnost ke vzniku trhlin a napadení škůdci
- ▶ optimální ochrana proti UV-záření
- ▶ používá se jako systém „z jedné plechovky“ – impregnuje, odpuzuje vodu a zušlechtuje – vše v jednom
- ▶ snadno se renovuje
- ▶ vysoký plošný výkon díky dlouhému otevřenému času

JE TŘEBA DBÁT NA BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ BIOCIDNÍCH LÁTEK. PŘED POUŽITÍM SI VŽDY PŘEČTĚTE OZNAČENÍ A INFORMACE O PRODUKTU.

